

UYGULAMA

Geri sarımlı cankurtaran, düşme durdurma sisteminin bir parçasıdır ve düşme mesafesini sınırlayarak gövde üzerindeki düşey darbe kuvvetini azaltır. Bu cihaz yalnızca bir kişi içindir.

2016/425 KKD (Kişisel Koruyucu Donanımlar) Direktifi koşullarına ve aynı zamanda KKD'nin EN360:2002 standardına uygundur.

Model:

HE-6,HE-7,HE-8,HE-9,HE-10,
HE-12,HE-13,HE-14,HE-15,HE-20

Çelik
Karabina
17mm

gövde
kapağı

Plastik
ABS
gövde

Paslanmaz
Çelik Kablo

Paslanmaz
Çelik kanca



ETİKET

HARU®	Üretici veya Yetkili Temsilci
VERTICAL RETRACTABLE LIFELINE	Malzeme ismi
EN 360:2002	İlgili Standard Numarası
CE	Avrupa Uygunluğu
0598	İlgili Akridite kuruluş numarası
Model : HE-6/7/8/9/10/ 12/13/14/15/20	Model Numarası
Wire Diameter : 4.8mm	Kablo kalınlığı
Length : 6M/7M/8M/9M/ 10M/12M/13M/ 14M/15M/20M	Çalışma Yüksekliği
Serial No.: 21A0001	Seri Numarası (Üretim yılı/sipariş numarası) Serial Number: 21A0001
ÜRETİCİ İSMİ VE ADRESİ	Üreticinin iletişim bilgileri
ÜRETİM TARİHİ : 01/2021	AY / ÜRETİM YILI


TEKNİK VERİLER

Taşıma Kapasitesi	140 kg
Statik Mukavemet	3 Dakika için 12kN


* 4.8mm galvanizlenmiş çelik tel kablo minimum statik güç 12 Kn'dir 3 Dakika için 12kN

* Döner kanca EN:362:2002 standardına uygundur.

İŞARETLERİN ANLAMI




Ekipmanı kullanmadan önce inceleyiniz




Kabloyu sert şekilde tserbest bırakmayınız




Kablo tamamen durmalı ve beklemeden geri çekilmelidir.



Tavsiye edilen çalışma sıcaklığı



EN 361 standardına uygun emniyet kemeri ile kullanınız



İzin verilen max. ağırlık 140kg



Dikey ile yapılacak max.açı 40'dir.



Yatay yönde çalışmayınız



Elektrik,su ,yağ ve kimsallardan uzak tutunuz



Bu ürünü kendiniz sökmeyiniz ve tamir etmeyiniz



Ürünü serin,kuru ve temiz bir yerde saklayınız



Keskin kenarlar ile temas ettirmeyiniz

DİKKAT


Bu "UYARILARIN" dikkate alınmaması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.

UYARI

Bu ürünler ilgili uygun olmayan tüm kullanımların belirtilmesi veya resimlendirilmesi mümkün olmayabilir, bu nedenle ,bu ürün,bu talimatta imalatçı tarafından belirtilen şekilde kullanılmalıdır.


Ekipmanın yanlış seçimi ,kötü kullanımı veya kötü bakımı tahribat ,ciddi yaralanma ve ölüm durumlarına yol açabilir.

Kullanımdan önce




1. Gevşek vidalı bükülmüş veya hasarlı parçaları kontrol edilmelidir. Sıkı vidalar ve perçinler ile mükemmel durumda olmalıdır
2. Bozulma ,çatlak veya diğer zararlar için kapağı muayene edilmelidir.
3. Kablo tereddüt etmeden tam olarak uzatılmalı ve geri çekilmelidir veya bir kablo hattı durumu oluşturmamalıdır
4. Ürün işaretinin okunabilirliğini kontrol edilmelidir.
5. Kabloyu kesikler, yıpranmış dokuma, aşınma, yanıklar, ağır kirlenme, kimyasal temas veya hasar açısından kontrol edin. Gevşek veya yırtık dikişler için dikiş inceleyin.
6. Çatal kancasını veya karabinayı hasar, korozyon ve çalışma koşulları açısından kontrol edin. Mandalın serbestçe açılmasını sağlayın
7. Yüklerken kablo kilidini kontrol edin. Kilitleme kaymadan kaymaya karşı pozitif olmalıdır.

Çalıştırma Prosedürü



1.Adım. Ankraj noktasına bağlanma

Bağlantı noktaları olarak hizmet için seçilen ankraj aygıtı veya yapısal eleman EN795 standardına uygun olmalıdır ve kullanılan konektörler serbest düşme ve salınım düşüş riskini önleyecek en362 standardına ve ankraj konumuna uygundur.



2.Adım. Tam vücut Emniyet Kemerine bağlama


Genel düşme koruması için, takma halkayı arka D-halkaya takın (sol figür)

Merdiven tırmanışı gibi durumlar için, ön D-halkaya t akın (sağ figür)

Birlikte kullanılacak ve tam vücut emniyet kemeri EN361:2002 standardına uygun olmalıdır.

3.Adım. Çalışma ortamı

Ekipmanın performansını etkileyebilecek tehlikeler göz önünde bulundurulmalı ve tahsil edilmesi gereken ilgili güvenlik önlemleri alınmalıdır.Örneğin keskin kenarların etkisi,ısı , kimyasal reaktifler, elektrik iletkenliği, kesme aşınması, UV bozunması diğer iklim koşulları.



4.Adım. Kullanıcı için gereken minimum yüksekliği hesaplama

Bir yükseklikten düşen yapı veya zemin ile çarpışmayı önlemek için kullanıcının ayaklarının altında gerekli minimum açıklık.

100 kg'lık bir kütleyle sahip açıklık, tutma mesafesinin H artı ekstra bir 1 M mesafesidir

H durdurma mesafesi 2 m olduğundan, kişinin ayağının altındaki minimum boşluk mesafesi 3 m'dir

UYARI

Düüüş tutucuya bir defada birden fazla kişinin bağlanmasına izin vermeyiniz.

Bakım



A. Temizlik ve Dezenfektan

- 1) Malzemeyi olumsuz etkileyecek şartlarda kullanmayınız ve aiaşındaki talimatlara sıkı sıkıya uyunuz
- 2) Ekipman kullanımdan önce ,ılık su veya doğal sabun ile temizlanmelidir.
- 3) Ekipmanın dezenfekte edilmesi için % 70 etil alkolü (hem dokuma hem de tel halat) bez ya da sünger ile kullanın



B. Taşınması

Malzemenin ,kara ,hava veya deniz yolu ile taşınması esnasında ,karton kutu içinde olmasına dikkat ediniz

Geri Sarımlı Dusus Tutucu Denetim Kaydı

Model	Temsilci	Seri Numarası		
Uretici	Adres	Tel/ Fax/ Email		
Uretim Tarihi /Son Kul. Tarihi	Satin Alma Tarihi	İlk Kullanım Tarihi		
Diğer İlgili Bilgiler				
Periyodik muayene ve onarım tarihleri				
Tarih	İade Nedeni (Periyodik Muayene veya Tamir)	Belirtilen Kusurlar Gerçekleştirilenler Diğer ilgili Bilgiler	Yetkili kişinin Adı ve İmzası	Periyodik Muayene Bitiş Tarihi

Figür 1 - Denetim Kaydı

UYARI

Kullanım Esnasında

- 1.Ekipman ,eđitimi ve dođru uygulama yapacak kiřiler tarafından kullanılmalıdır.Kiřini sađlıđı da yapacađı iře uygun olmalıdır.
- 2.Ekipmanı ,metal parçalarının korozyona uđrayacađı ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
- 3.İř sırasında ortaya çıkabilecek acil durumlara bařa çıkmak için ikinci kurtarma planı hazırlanmalıdır.
- 4.Ekipman üzerinde ,üreticinin izni olmadan herhangi bir deđiřiklik yapmayınız.
- 5.Bu ürün, sınırlamaları dışında veya amaçlanandan bařka bir amaçla kullanılmamalıdır
- 6.Ekipman kiřisel olmalı ve her bir ekipman aynı kiřiler tarafında kullanılmalıdır.
- 7.Ekipman kombinasyonlarına izin verilmez.
- 8.Güvenlik açısından ekipmanın derhal kullanımdan çekilmesi gereklidir:
 - 1) güvenli kullanım kořulları hakkında herhangi bir řüpheniz olması halinde
 - 2) güvenli kullanım iřlevleri hakkında herhangi bir řüpheniz olması halinde
 - 3) Yetkili bir kiři tarafından yazılı olarak teyit edilene kadar bunu tekrar kabul etmiř sayılırsınız
- 9.Güvenlik açısından, demirleme cihazının veya cihazın veya bađlantı noktasının daima bađlantı noktasından daha ařađıda konumlandırılması ve yapılan çalıřma, düřme olasılıđını ve düřme olasılıđını en aza indirecek řekilde gerçekeřtirilmelidir Bađlantı cihazı veya bađlantı noktası kullanıcı pozisyonunun üstüne yerleřtirilir
- 10.Güvenlik için her kullanımdan önce kullanıcı tarafından iřyerinde gerekli olan boř alanın teyit edilmesi zorunludur, böylece bir düřme durumunda düřme yolunda zemine veya bařka engelle çarpıřma olmayacaktır.
- 11.Eđer bu üretim orijinal varıř ülkesinin dışında satılırsa, satıř yapan kiři, ürünlerin kullanılacađı ülkenin dilinde kullanım talimatı verecektir.

UYARI

Kullandıktan Sonra

- 12.Düzenli periyodik muayenelere duyulan ihtiyaç ve kullanıcıların güvenliği, ekipmanın devam eden verimliliği ve dayanıklılığı üzerine kuruludur
- 13.Ekipmanınız kullanım esnasında veya temizleme esnasında ıslanırsa ,malzemenin doğal yollarla kurumasına izin verin ve direk sıcaklıktan uzak tutun.
- 14.Ekipmanın karmaşıklığına ve inovasyonuna ya da teçhizatın sökülmesi, yeniden monte edilmesi veya değerlendirilmesi için güvenlik açısından eleştirel bilgiye ihtiyaç duyulduğunda gerekli görülen hallerde, bu eylem sadece üretici veya imalatçı tarafından yetkilendirilen bir kişi veya kuruluş tarafından yürütülür.
- 15.Bu ürün, eksiksiz bir sistemde sunulur ve eksiksiz bir sistemin bileşenleri yerine geçmez.

Ekipman en azından her 12 ayda bir yetkili tarafından teftiş edilecektir

Sökümün gerekli olması halinde, ekipmanı daha ileri eylem için yeniden birleştirirseniz, bu yalnızca PAT NBK veya PAT NBK yetkili servis merkezi tarafından ve yalnızca aşağıdaki talimatlara uygun olarak yapılacaktır.

1. Vida ve perçinler zarar görürse : Yeni vida ve perçin kullanınız .
2. Malzemenin kapağı : Yeni dış kap ile değiştiriniz
3. Kablo tamamen uzatılmış ve geri çekilmişse, kapak parçalarını çıkarın ve yeni kabloyu değiştirin
4. Etiket okunaklı değil ise ,yenisini ile değiştiriniz.
5. Kablo zarar görmüş ise ,kapak parçalarını çıkarın ve yeni kablo ile değiştirin.
6. Kanca karabina ,karabina deforme olmuş ise ,kapalı ve kilit doğru çalışmıyorsa , yenisini ile değiştirin
7. Kablo uygun şekilde kilitlemiyor ise,kapak parçalarını çıkarın ve yeni yay ve fren parçalarını değiştirin.

UYARI

Kapağı çıkardığınızda ,yayın kuvvetini kontrol ediniz

Garanti

Bu malzeme için garanti süresi 1 yıldır.

Ürünün kullanım ömrü tahmini olarak 3 yıldır fakat kullanım ömrünün az yada çok olması ,kullanıcının ,kullanım talimatlarına uyması ile alakalıdır.

Periodik bakımın her yıl , yetkili kişiler yada üretici tarafından yapılması gerekmektedir.

EN 360 Standardına Uygun Üretim

PAT NBK CO.,LTD.

No.103,Renmei Rd.,Dali Dist,Taichung City 412 ,Taiwan

www.patnbk.com.tw

Bu Cihazın AB Tip İncelemesini (Modul B) gerçekleştiren Onaylanmış Kuruluş

SGS Fimko Oy

Takomotie 8,FI-00380 Helsinki,Finland

Onay Numarası : 0598

Bu Cihazın AB Tip İncelemesini (Modul D) gerçekleştiren Onaylanmış Kuruluş

SGS Fimko Oy

Takomotie 8,FI-00380 Helsinki,Finland

Onay Numarası : 0598

KKD'nin korunmaya yönelik riskleri

Geri çekilebilir tip bir düşme önleyici, kullanıcıyı bir yükseklikten düşmelere karşı korumak için bir tam vücut koşumuyla birleştirildiğinde düşme durdurucu sistemlerinden birini oluşturan bir alt sistem olarak kullanılır.PAT NBK Co., LTD, bu ekipmanların 2016/425 sayılı Tüzüğe uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden [ulaşılabilir:http://www.patnbk.com.tw/en/download.php](http://www.patnbk.com.tw/en/download.php)